

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ И АРМАТУРА



ФУТЕРОВАННЫЕ АБРАЗИВОСТОЙКИМИ И АНТИКОРРОЗИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ



Трубы и арматура, футерованные коррозионно- и абразивостойкими покрытиями Polyglass Corrocoat (Великобритания).

Материал для футеровки представляет собой модифицированное винилэфирно-акриловое покрытие естественного отверждения с наполнителем из модифицированных стеклочешуек и применяется там, где требуется высокая устойчивость к воздействию химикатов, абразивов, а также высоких температур. Метод нанесения основан на действии центробежных сил (центрифугирование). Присоединение труб производится посредством фланцев. Предельная температура эксплуатации – плюс 110°C в погружных средах, плюс 175°C в непогружных средах.

Футерованные трубопроводы пригодны для большого количества различных химических сред с pH от 0 до 13, не подвержены воздействию деминерализованной воды при температуре до 90°C, противостоят воздействию большинства растворителей, используются в том числе в агрессивных атмосферных условиях и зонах заплеска (поливания).

Для производства труб и фитингов, футерованных покрытием Полигласс применяются:

- ♦ трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704;
- ♦ трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732;
- ♦ трубы из коррозионно-стойких сталей по ГОСТ 9941-81, 11068-81, 9940-81;
- ♦ отводы по ГОСТ 17375, ГОСТ 24950;
- ♦ тройники по ГОСТ 17375;
- ♦ переходы по ГОСТ 17378;
- ♦ фланцы по ГОСТ 12820, ГОСТ 12822, ГОСТ 12815.

По требованию потребителя изготавливаются трубы других размеров и с другими фланцами.

Максимальная длина трубы – 5500 мм, минимальная длина 300 мм (ограничена возможностью офланцевания).

» **Крайне низкая пропускающая способность Полигласс сочетается с отличной устойчивостью к абразивному износу и к катодной коррозии.**

ООО "ПАССАТСТАЛЬ"

Республика Беларусь, 223710, Минская область
Солигорский район, Метявичское шоссе, 5Б-1

Холдинг "ПАССАТ"

департамент продаж управляющей компании

Тел/факс: +375 44 760 44 44

E-mail: stal@passat-group.by

passatstal.by

+375 174 28 00 07

www.passat-group.by

Типовой ряд выпускаемых труб, футерованных Полигласс:

Наружный диаметр, мм	Масса 1 м труб с учетом футеровки, кг, при толщине стенки, мм													
	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные футерованные Полигласс VE														
50	3,27	3,82	4,34	4,86	5,36	5,86								
54	4,14	4,72	5,28	5,83	6,38									
57	4,39	5,00	5,60	6,20	6,77									
63,5	4,92	5,61	6,29	6,97	7,62									
68	5,28	6,03	6,77	7,50	8,21									
70	5,45	6,22	6,98	7,73	8,48									
73	5,69	6,50	7,30	8,09	8,87									
76	5,93	6,78	7,62	8,45	9,26									
83		7,44	8,36	9,27	10,18	11,06								
89		8,01	9,01	9,99	10,96	11,92								
95		8,57	9,64	10,69	11,75	12,78								
102		9,22	10,38	11,53	12,66	13,78								
108			11,02	12,24	13,44	14,64	15,82							
114			11,65	12,95	14,23	15,50	16,75							
121			12,40	13,78	15,14	16,50	17,85							
127			13,03	14,49	15,93	17,36	18,77							
133			13,68	15,20	16,71	18,21	19,71							
140				16,03	17,63	19,22	20,80	23,91						
146				16,74	18,42	20,08	21,73	25,00						
152				17,45	19,21	20,94	22,66	26,07						
159				18,29	20,12	21,94	23,75	27,34						
168					21,30	23,23	25,15	28,96	32,72					
180					22,87	24,95	27,02	31,13	35,17					
194					24,70	26,95	29,20	33,64	38,05					
203							30,59	35,27	39,88	44,46				
219							33,08	38,15	43,16	48,13				
245								42,84	48,49	54,10	59,65			
273								47,88	54,22	60,53	66,77			
299									59,55	66,49	73,38	80,22		
325									64,87	72,46	79,98	87,47		
351									70,20	78,42	86,60	94,71		
377							57,89	66,85	75,75	84,39	93,21	101,97	110,69	
402										90,13	99,55	108,94	118,27	
426								75,70	85,82	95,64	105,65	115,63	125,55	
530					68,66	75,06	81,45	94,18	106,87	119,50	132,09	144,62	157,12	
630								112,20	127,35	142,45	157,50	172,51	187,46	
720								128,42	145,78	163,11	180,38	197,60	214,77	
820								146,43	166,26	186,05	205,79	245,12	245,12	
920								164,44	186,75	209,00	231,21	253,36	275,47	
1020									207,23	231,95	256,62	281,25	305,82	
1120									227,71	254,90	282,03	309,13	336,16	
1220										277,85	307,45	337,00	366,51	
1420											358,29	392,77	427,21	

По согласованию с заказчиком возможно изготовление любых других футерованных труб в соответствии с сортаментом ГОСТ8732, ГОСТ 10705.

» Производительность линии по футеровке труб составляет до 1 000 метров в месяц. Производство труб и арматуры, футерованных Полигласс производится под контролем производителя покрытий (Corrocoat Ltd. Великобритания).

ООО "ПАССАТСТАЛЬ"

Республика Беларусь, 223710, Минская область
Солигорский район, Метявичское шоссе, 5Б-1

Холдинг "ПАССАТ"

департамент продаж управляющей компании

Тел/факс: +375 44 760 44 44

E-mail: stal@passat-group.by

passatstal.by

+375 174 28 00 07

www.passat-group.by